

Lámina R-72



Especificaciones

- Calibres: 22", 24, 26, 28, 30 y 32"
- Poder cubriente: 72 cm (28.3")
- Peralte: 2.5 cm (1")
- Acabados: Zintro, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



Recomendaciones de instalación

- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 20 m
- Pendiente mínima: 10 %.



Aplicaciones

- Aulas, casetas e inmuebles temporales
- Almacenes y bodegas industriales
- Centros comerciales
- Cocheras, tejabanos y espacios deportivos

Tel: 55 5888 9667



Calibres	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299 (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0179 (0.4547)	3.52	4.89
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
32**	0.0097 (0.2464)	2.02	2.81

Pesos teóricos +/- 7 % *Solo se fabrica bajo consulta técnica. **Únicamente Grado SS80.
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.