



Lámina Antiderrapante

Material fabricado en grado comercial SAE 1008, cuya superficie cuenta con resaltes que proporcionan adherencia y un alto nivel de tracción en espacios donde se requiere garantizar la seguridad de las personas que los transitan, ya que previene el deslizamiento y derrape del calzado.

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja de lámina y placa (kg)			
	in	mm	kg/pie ²	kg/m ²	3'x 8'	3'x10'	4'x8'	4'x10'
1/2	0.500	12.70	9.74	104.83	233.73	292.16	311.64	389.55
3/8	0.375	9.53	7.42	79.74	177.99	222.49	237.32	296.65
5/16	0.313	7.94	6.26	67.31	150.23	187.79	200.31	250.38
1/4	0.250	6.35	5.10	54.87	122.47	153.09	163.29	204.12
3/16	0.188	4.76	3.95	42.43	94.71	118.39	126.28	157.85
1/8	0.125	3.18	2.79	30.00	66.95	83.69	89.27	111.58
12	0.105	2.66	2.38	25.61	57.15	71.44	76.20	95.25
14	0.075	1.90	1.70	18.29	40.82	51.03	54.43	68.04

Los pesos son teóricos, por lo que puede haber variación.

Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.